



# Soga AG Gartenmöbel

Fischbacherstrasse 15  
5620 Bremgarten  
Telefon 056 648 41 41  
Telefax 056 648 41 40  
www.gartenmoebel-soga.ch

CHE-107.393.422 MWST  
Credit Suisse, 8953 Dietikon  
IBAN CH74 0483 5090 8686 7100 0  
BIC/SWIFT CRESCHZZ80A  
info@gartenmoebel-soga.ch

## **Pflegeanleitung Tischplatten aus HPL**

### **Grundsätzliches & Eigenschaften**

HPL steht für **H**igh **P**ressure **L**aminates (Hochdrucklaminat)

HPL-Platten sind Hochdruck-Schichtstoffplatten, welche aus Zellulosefaserbahnen (Holzfasern) bestehen und mit wärmehärtenden Harzen imprägniert sind. Mit diesem Verfahren wird eine extrem robuste, witterungsbeständige und leicht zu reinigende Oberfläche geschaffen.

Modernes Dekordesign und Oberflächenstrukturen machen HPL-Schichtstoffe neben ihren überzeugenden ökologischen und mechanischen Eigenschaften zu einem hochwertigen Werkstoff.

Sonne, saurer Regen und Feuchte beeinträchtigen weder die Oberfläche noch den Plattenkern. Die Platten werden in Europa produziert und das verwendete Weichholz stammt aus zertifizierten europäischen Wäldern.

#### **Eigenschaften:**

witterungsbeständig  
stossfest  
schmutzabweisend  
farbecht  
langlebig  
pflegeleicht / hygienisch  
recyclierbar

#### **Anwendungsbereiche:**

Fassaden  
Freizeit, Kultur, Sport  
Industrie  
Krankenhäuser, Krankenpflege,  
Forschungsinstitute  
Bildung, Schulen, Universitäten  
Öffentliche Gebäude  
Straßen, Brücken, Wasserstraßen, Gleise

#### **Pflege**

Dank der geschlossenen Oberfläche und Kanten lassen sich leichte Verschmutzungen problemlos mit Seifenwasser oder handelsüblichen Reinigungsmitteln reinigen.

Zum Schutz der gereinigten Oberfläche empfiehlt sich der Gebrauch von **Innoplast Protector**.

Dank der besonderen Zusammensetzung gibt Innoplast Protector der behandelten Oberfläche ihren ursprünglichen Glanz zurück, ohne Streifen oder eine fettige Wachsschicht zu hinterlassen. Für eine optimale Pflege empfehlen wir die Oberfläche 1-2 Mal jährlich mit Innoplast Protector zu behandeln.

## **Reinigung**

### *Öl- und Fettflecken:*

- Entfernung mit Aromaten freiem Testbenzin oder Brennsprit

### *Kalkflecken:*

- Entfernung mit warmer 10% Essig- oder Zitronensäurelösung

### *Wasserlösliche Farben, Lack und Klebstoff:*

- Entfernung mit warmem Wasser
- Eintrocknete Rückstände lassen sich mit Lösungsmittel (Brennsprit, Aceton oder Benzin) entfernen

### *2-Komponenten-Klebstoffe:*

- **UMGEHEND** von der Oberfläche entfernen. Nach Aushärtung der Klebstoffe ist es nicht mehr möglich, diese Verunreinigungen rückstandslos zu beseitigen.

Nach der Anwendung der oben beschriebenen Reinigungsverfahren ist es empfehlenswert, die Oberfläche mit Seifenwasser zu reinigen, mit klarem Wasser zu spülen & anschließend mit einem trockenen Tuch nachzuwischen.

## **Pflegeprodukte**

**Innotec Innoplast Protector (Imprägnierung)**

0.25L CHF 29.50